



SOLUZIONI DISPONIBILITA' DELLA MERCE

EVOLVE™ MV E10 2.0

Migliora l'esperienza di acquisto





EVOLVE™ MV E10 2.0

Q

I rivenditori continuano a lottare per implementare soluzioni che uniscano la gestione dell'inventario e la prevenzione delle perdite in modi interessanti che completano il design estetico dei negozi. Esiste una soluzione in grado di offrire una pratica migrazione all'RFID pur soddisfacendo le esigenze di progettazione del negozio?

UN

EVOLVE MV E10 2.0, è stato progettato per essere flessibile intorno alle esigenze dinamiche del settore della vendita al dettaglio. L'E10 2.0 offre una vasta gamma di opzioni di design, oltre a un'unità di conteggio visitatori integrata e può comunicare con l'app di analisi dei dati di Checkpoint - EVOLVE-Store, portando a una soluzione centrale per la visibilità completa dei tuoi negozi.

Con quasi infinite opzioni di design, l'E10 2.0 consente ai rivenditori di creare un'antenna che si fonde con l'estetica e il marchio del negozio, assicurando che gli ingressi del negozio siano invitanti e comunicativi per i potenziali clienti.

Disponibile solo come RF, doppia tecnologia RF/RFID e solo RFID, l'E10 2.0 supporta l'esclusivo approccio One Tag™ di Checkpoint, utilizzando un unico tag RFID per la visibilità dell'inventario e la prevenzione delle perdite; proteggendo il tuo investimento supportando la migrazione dall'EAS tradizionale all'RFID se e quando sarai pronto.



tecnologia rf e/o rfid

adozione flessibile della tecnologia RFID



Opzioni di design quasi infinite

per le esigenze del tuo negozio



IL CONTEGGIO INTEGRATO DEI VISITATORI

consente l'analisi del traffico degli acquirenti



EVOLVE-Store pronto

automazione delle procedure EAS



RILEVAMENTO DEL JAMMER ORC

rileva i dispositivi jammer illegali



Dimensioni

ALTEZZA: 1,5 METRI / 4 PIEDI 11 POLLICI

LARGHEZZA: 0,45 METRI / 1 PIEDI 5 POLLICI

PROFONDITÀ DEL CORPO: 0,05 METRI / 6 PIEDI 1/4 POLLICI

PROFONDITÀ DEL PIEDINO: 0,16 METRI / 2 POLLICI



Frequenza

ETSI 865,6 - 867,6 MHz

FCC/IC 902 - 928 MHz

7,2 - 9,5 MHz - NA

8,2 MHz - UE



Numeri di parte

Rivolgiti al tuo account manager regionale.

Protocollo

ISO 18000-6C

(EPC Classe 1 gen 2)

* L'approccio One Tag è supportato solo dalla tecnologia RF/RFID e RFID



TECNOLOGIA RF/DOPPIA FREQUENZA/ATTIVITÀ DI RETE/CONTEGGIO VISITATORI/PIRELLA/PIRELLA/BANCO BACCONE/INTEGRATO/INTEGRATORE EVOLVE-STORE/ALCANTARA/CAPACITÀ DI SERVIZIO A DISTANZA

EVOLVE E10 2.0

