



VisiPlus 3D

People Counting Sensor

Sensore VisiPlus 3D



VisiPlus 3D è un sensore di persone ad alta precisione che genera conteggi di persone, informazioni sull'occupazione o tasso di conversione se si collega alla cassa del cliente sistema.

I nostri sensori per le persone utilizzano tecnologie di imaging e analisi avanzate per fornire informazioni chiave per gli spazi commerciali. Questa conoscenza consente alle aziende di pianificare le operazioni in modo efficiente, contribuendo a migliorare il servizio clienti e ottenendo una visibilità reale delle conversioni di vendita.

2 possibili configurazioni del sensore:

BASIC (conteggio linee): questo sensore ha un'interfaccia limitata solo con People Counting, distinguendo adulti e bambini (manca la scheda I/O).

FULL (conteggio di linee e zone): monitora i tempi di permanenza dei clienti in zone specifiche.

Visiplus 3D consente ai rivenditori di ottenere dati accurati:


- **DISTINGUE ADULTI E BAMBINI:** il rivenditore può sapere quanti adulti e quanti bambini sono entrati in negozio, rendendo i dati più rilevanti.
- **ANALISI DA VIDEO:** il rivenditore può registrare un video per vedere chi entra ed esce dal negozio e come il sensore sta analizzando i dati.
- **RICONOSCE I MOVIMENTI U-TURNS:** se un cliente entra, esce immediatamente dal negozio.
- **CONTEGGIO PRECISO NELLE AREE AFFOLLE:** altre tecnologie perdono la precisione nelle aree affollate. VisiPlus 3D mantiene un'elevata precisione nelle aree affollate.
- **AREA ANALYTICS (SOLO VERSIONE COMPLETA):** fornisce dati in un'area specifica come: conteggio visitatori, tempo di permanenza, differenziazione altezza tra adulti e bambini.

• **GESTISCE PIÙ LINEE DI CONTEGGIO:** il sensore può contare separatamente quante persone sono entrate/uscite da ciascuna delle porte del negozio.

• **CALCOLA IL TASSO DI CONVERSIONE:** leggendo quante persone stanno passando vicino al negozio, il rivenditore può creare un tasso di conversione, o catturare il tasso. Quante persone che stanno passando vicino al negozio sono interessate ad entrare?



Due telecamere guardano la stessa scena da angolazioni leggermente diverse. Entrambe le immagini vengono analizzate e viene generata una mappa dell'altezza 3D.



	Altezza di montaggio	Copertura
 Serie 90	 210 – 350 cm	 30 mq
 Serie 180	 300 – 600 cm	 64 mq

	Numero di parte	Descrizione	Dimensioni
DI BASE	10147103	VisiPlus 3D Base 90 Basic	237 mm x 99 mm x 37 mm (9,3 pollici x 3,9 pollici x 1,5 pollici)
	10147104	VisiPlus 3D Base 180 Base	Power-over-Ethernet (da 36 a 57 V CC)
COMPLETO	10140884	VisiPlus 3D Base 90 Completo	IEEE 802.3af, classe PD 0
	10140883	VisiPlus 3D Base 180 Completo	

SMART SUITE



Questa soluzione è compatibile con Smart Suite